

SIKKERHETSBRYTTERE, LASTBRYTTERE OG SKILLEBRYTTERE

Levert av:



Produsert av:

norwesco



Plastkapslede sikkerhetsbrytere, lastbrytere/skillebrytere

- 16A AC23A, 500V
- 7.5 kW motoreffekt ved 400V
- Tverrsnitt 6 mm²
- Sidemontert, låsbart bryterhåndtak.

Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekontakt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 220 03	SA 216	2+N+PE		105 x 119 x 58	IP54	Grå
14 220 04	SA 216H	2+N+PE	x	105 x 119 x 58	IP54	Grå
14 220 05	SA 216 hvit	2+N+PE		105 x 119 x 58	IP54	Hvit
14 220 06	SA 216H hvit	2+N+PE	x	105 x 119 x 58	IP54	Hvit
14 702 63	SA 316	3+N+PE		105 x 119 x 58	IP54	Grå
14 702 65	SA 316H	3+N+PE	x	105 x 119 x 58	IP54	Grå
14 220 08	SA 316/M25	3+N+PE		111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 220 09	SA 316H/M25	3+N+PE	x	111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 220 07	SA 316 NEON	3+N+PE		105 x 119 x 58	IP54	Grå
14 135 00	ESWPX 316	3+N+PE		84 x 118 x 82	IP54	Grå
14 702 62	SA 316 hvit	3+N+PE		105 x 119 x 58	IP54	Hvit
14 702 66	SA 416	4+PE		105 x 119 x 58	IP54	Grå
14 220 10	SA 416/M25	4+PE		111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 135 02	ESWPX 416	4+PE		84 x 118 x 82	IP54	Grå
14 702 71	SA 616H/M25	6+N+PE	x	183 x 129 x 59	IP54	Grå



SAQ - Quick med Hurtigklemmer

- Hurtigklemmer for alle kabeltyper
- Hurtigklemmer minimerer behovet av etterstramming og minimerer risikoen for varmegang.
- Forborede og tette monteringshull (TPE)

Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekontakt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 002 56	SAQ 216	2+N+Pe		107 x 129 x 62	IP 65	Grå
14 002 57	SAQ 316	3+N+PE		107 x 129 x 62	IP 65	Grå
14 002 58	SAQ 316H	3+N+PE	x	107 x 129 x 62	IP 65	Grå
14 002 59	SAQ 416	4+PE		107 x 129 x 62	IP 65	Grå



Plastkapslede sikkerhetsbrytere, lastbrytere/skillebrytere med innebygget strekkavlastning

- 16A AC23A, 500V
- 7.5 kW motoreffekt ved 400V
- Tverrsnitt 6 mm²
- 6 gjennomføringsmembraner i størrelse 16mm
- Sidemontert, låsbart bryterhåndtak.

Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekontakt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 702 61	SA 216 DV	2+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Hvit
14 702 67	SA 316 DV	3+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Hvit
14 702 72	SA 316H DV	3+N+PE	x	86 x 128 x 54	IP54	Hvit
14 220 01	SA 416 DV	4+PE		86 x 128 x 54	IP54	Hvit
14 702 64	SA 216 DG	2+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Grå
14 702 68	SA 316 DG	3+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Grå
14 220 00	SA 316H DG	3+N+PE	x	86 x 128 x 54	IP54	Grå
14 220 02	SA 416 DG	4+PE		86 x 128 x 54	IP54	Grå
14 002 35	SA 216 DR	2+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Rød
14 002 36	SA 316 DR	3+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Rød
14 002 37	SA 316H DR	3+N+PE	x	86 x 128 x 54	IP54	Rød
14 002 38	SA 416 DR	4+PE		86 x 128 x 54	IP54	Rød
14 002 39	SA 216 DS	2+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Sort
14 002 40	SA 316 DS	3+N+PE		86 x 128 x 54	IP54	Sort
14 002 41	SA 316H DS	3+N+PE	x	86 x 128 x 54	IP54	Sort
14 002 42	SA 416 DS	4+PE		86 x 128 x 54	IP54	Sort



DC-lastskillere

For strømstyrker mellom 16A og 55A ved opp till 1500V og driftsforhold DC21B. Bryteren er beregnet for å installeres mellom panelene og vekselsretteren ved solcellesinstallasjoner. Bryterhåndtak med tydelig stillingsindikering som er låsbart i 0-stilling. Kabelgjennomføring skjer gjennom knockouts på kapslingens over og underside, maks M25.

Elnummer	Type	A ved 4 poler i serie	V	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 000 93	DCM 416	16	1000	98 x 180 x 107	IP66	Grå
14 000 94	DCM 425	25	1000	98 x 180 x 107	IP66	Grå
14 000 95	DCM 432	32	1000	98 x 180 x 107	IP66	Grå
14 000 96	DCM 440	40	1000	176 x 240 x 156	IP66	Grå
14 000 97	DCM 455	55	1000	176 x 240 x 156	IP66	Grå



Sikkerhets-/last-/skillebrytere 25A-250A plast-kapsling

25A AC23A, 415V - 11kW motoreffekt v/400 V - 6mm²
 40A AC23A, 500V - 15 kW motoreffekt v/400 V - 16mm²
 63A AC23A, 500V - 30 kW motoreffekt v/400 V - 35mm²
 80A AC23A, 415V - 37 kW motoreffekt v/400 V - 35mm²

100A AC23A, 415V - 45kW motoreffekt v/400 V - 70mm²
 120A AC23A, 415V - 55kW motoreffekt v/400 V - 70mm²
 160A AC23A, 415V - 75kW motoreffekt v/400 V - Ø8,5mm/cu
 200A AC23A, 415V - 90kW motoreffekt v/400 V - Ø8,5mm/cu
 250A AC23A, 415V - 110kW motoreffekt v/400 V - Ø8,5mm/cu

Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekon-takt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 702 69	SA 325H	3+N+PE	x	111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 702 70	SA 425	4+PE		111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 702 73	SA 625H	6+N+PE	x	183 x 129 x 59	IP54	Grå
14 702 74	SA 340H	3+N+PE	x	142 x 185 x 125	IP65	Grå
14 702 75	SA 440H	4+PE	x	142 x 185 x 125	IP65	Grå
14 702 76	SA 640H	6+N+PE	x	142 x 185 x 125	IP65	Grå
14 702 77	SA 363H	3+N+PE	x	142 x 185 x 125	IP65	Grå
14 702 78	SA 463H	4+PE	x	142 x 185 x 125	IP65	Grå
14 702 82	SA 663H/M40	6+N+PE	x	220 x 230 x 165	IP65	Grå
14 702 80	SA 363H/M40	3+N+PE	x	220 x 230 x 165	IP65	Grå
14 702 81	SA 463H/M40	4+PE	x	220 x 230 x 165	IP65	Grå
14 702 83	SA 380H	3+N+PE	x	220 x 230 x 165	IP65	Grå
14 702 84	SA 480H	4+PE	x	220 x 230 x 165	IP65	Grå
14 220 11	SA 3100H	3+N+PE	x	280 x 380 x 180	IP65	Grå
14 220 12	SA 3125H	3+N+PE	x	280 x 380 x 180	IP65	Grå
14 220 13	SA 3160H	3+N+PE	x	380 x 560 x 230	IP65	Grå
14 220 14	SA 3200H	3+N+PE	x	380 x 560 x 230	IP65	Grå
14 220 15	SA 3250H	3+N+PE	x	380 x 560 x 230	IP65	Grå

Metallkapslede sikkerhets-/last-/skillebrytere 16A - 250A

Robuste sikkerhetsbrytere for tøffe miljøer med kapslinger laget av Silumin.

16A AC23A, 500V - 7,5kW v/400 V - 6mm² 200A AC23A,415V - 90kW v/400V-Ø8,5mm/Cu
 25A AC23A, 500V - 11kW v/400 V - 6mm² 250A AC23A,415V - 110kW v/400V-Ø8,5mm/Cu
 80A AC23A, 415V - 37kW v/400 V - M6/Cu
 100A AC23A, 415V - 45kW v/400 V - M6/Cu
 125A AC23A, 415V - 55kW v/400 V - M6/Cu
 160A AC23A, 415V - 75kW v/400 V - Ø8,5mm/Cu



Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekon-takt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 702 95	SAM 316	3+N+PE		120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 96	SAM 316H	3+N+PE	x	120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 97	SAM 416	4+PE		120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 98	SAM 325H	3+N+PE	x	120 x 135 x67	IP65	Grå
14 702 99	SAM 425	4+PE		120 x 135 x67	IP65	Grå
14 220 16	SAM 380H	3+N+PE	x	300 x 400 x 200	IP65	Grå
14 220 17	SAM 3100H	3+N+PE	x	300 x 400 x 200	IP65	Grå
14 220 18	SAM 3125H	3+N+PE	x	300 x 400 x 200	IP65	Grå
14 220 19	SAM 3160H	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå
14 220 20	SAM 3200H	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå
14 220 21	SAM 3250H	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå



Plastkapslede sikkerhets-/last-/skillebrytere i EMC utførelse

Bryterne er belagt med en ledende overflate på innsiden av kapslingen.
 Påkrevde nippler og standardiserte klistrelapper leveres med som standard. Kapslingene og bryterhåndtak (frontmontert på 40A og 63A) i slagfast polykarbonat
 Samme belastningsdata som standard sikkerhetsbrytere i samme størrelse.

Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekon-takt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 220 22	SA 316H/M25 EMC	3+N+PE	x	111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 220 23	SA 325H EMC	3+N+PE	x	111 x 129 x 59	IP54	Grå
14 220 24	SAF 316H/M25 EMC	3+N+PE	x	101 x 140 x 96	IP65	Grå
14 220 25	SAF 325H EMC	3+N+PE	x	101 x 140 x 96	IP65	Grå
14 220 26	SAF 340H/M32 EMC	3+N+PE	x	142 x 185 x 125	IP65	Grå
14 220 27	SAF 363H/M40 EMC	3+N+PE	x	220 x 230 x 165	IP65	Grå



Metallkapslede sikkerhets-/last-/skillebrytere i EMC utførelse

Robuste brytere for tøffe miljøer med kapslinger laget i silumin. Leveres med blindpropper i metall.
 Samme belastningsdata som standard sikkerhetsbrytere i samme størrelse.

Elnummer	Type	Poler	Med hjelpekon-takt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 702 85	SAM 316 EMC	3+N+PE	x	120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 86	SAM 316H EMC	3+N+PE	x	120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 87	SAM 416 EMC	4+PE		120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 88	SAM 325H EMC	3+N+PE	x	120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 702 89	SAM 425 EMC	4+PE		120 x 135 x 67	IP65	Grå
14 220 28	SAM 380H EMC	3+N+PE	x	300 x 400 x 200	IP65	Grå
14 220 29	SAM 3100H EMC	3+N+PE	x	300 x 400 x 200	IP65	Grå
14 220 30	SAM 3125H EMC	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå
14 220 31	SAM 3160H EMC	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå
14 220 32	SAM 3200H EMC	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå
14 220 33	SAM 3250H EMC	3+N+PE	x	400 x 600 x 250	IP65	Grå



Brannklassifiserte sikkerhetsbrytere/ lastbrytere

Med frontmontert, låsbar vribryter.

Disse bryterne tåler veldig høye temperaturer, og aluminiumskapslingener godkjent ihht. EN 12101-3, rating F400 (120 min). Dette tilsier at bryteren tåler 400° C i 120 minutter.

AC23A, 400V

Elnummer	Type	Merkestrøm (A)	Poler	Med hjelpekontakt	B x D x H (mm)	IP grad	Kapslingsfarge
14 004 53	FEM2002	20	2+N+PE		169 x 193 x 110	IP65	Rød
14 004 54	FEM2002.U	20	2+N+PE	x	169 x 193 x 110	IP65	Rød
14 004 55	FEM2003	20	3+N+PE		169 x 193 x 110	IP65	Rød
14 004 56	FEM2003.U	20	3+N+PE	x	169 x 193 x 110	IP65	Rød
14 004 57	FEM3203	32	3+N+PE		169 x 193 x 110	IP65	Rød
14 004 58	FEM3203.U	32	3+N+PE	x	169 x 193 x 110	IP65	Rød
14 004 59	FEM6303	63	3+N+PE		218 x 254 x 136,5	IP65	Rød
14 004 60	FEM6303.U	63	3+N+PE	x	218 x 254 x 136,5	IP65	Rød
14 004 61	FEM12503	125	3+N+PE		315 x 410 x 195,5	IP65	Rød
14 004 62	FEM12503.U	125	3+N+PE	x	315 x 410 x 195,5	IP65	Rød

ACTE AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset

www.acte.no

Tlf: 63 89 89 00
Mail: info@acte.no



Er miljø viktig for deg?



Da velger du Norwesco sine velkjente sikkerhetsbrytere

- Kortreiste produkter produsert i Sverige
- Kapslingen er laget av 100% gjenvunnet plast
- Plasten er selvfølgelig halogen- og kadmiumfri

